

ANEXO I – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Materiais de consumo e Equipamentos permanentes

Sumário

1. BOBINA DE FILME STRECH.....	3
2. BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA.....	4
3. CARRINHO DE MÃO.....	5
4. CARRINHO DESBOBINADOR.....	6
5. CARRINHO TIPO ARMAZÉM E DESCARGA 200KG.....	7
6. CARRINHO TIPO ARMAZÉM E DESCARGA 400KG.....	8
7. CARRINHO TIPO ARMAZÉM E DESCARGA 500KG.....	9
8. CARRINHO TIPO PLATAFORMA COM GRADE 800KG.....	10
9. CARRINHO TIPO PLATAFORMA SEM ABAS 500KG.....	11
10. CARRINHO TIPO PLATAFORMA SEM ABAS 800KG.....	12
11. ESCADA ARTICULADA.....	13
12. EXTENSÃO COM CARRETEL.....	14
13. FITA DE ARQUEAR.....	15
14. FITA MÉTRICA.....	16
15. FIVELA PLÁSTICA.....	17
16. LONA PLÁSTICA.....	18
17. MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO.....	29
18. MANTA DE PROTEÇÃO.....	20
19. ROLO DE CORDA MULTIFILAMENTO.....	21
20. RODA DE BORRACHA MÉDIA	22
21. RODA PARA CARRO DE MÃO.....	23
22. SUPORTE PARA FITA LARGA APLICADOR.....	24
23. TENSIONADOR DE FITA.....	25

1. BOBINA DE FILME STRECH



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOBINA DE FILME STRECH. PRODUZIDO COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEDBL), FORMADO POR TRÊS CAMADAS SOBREPOSTAS DE POLÍMERO. DIMENSÕES 500MM X 25M. PESO APROXIMADAMENTE DA BOBINA DE 5KG. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

2. BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA DE 1200MM X 100M. ESPESSURA DO PLÁSTICO DE 30 MICRAS. ATÓXICO, RECICLÁVEL, IMPERMEÁVEL. FABRICADO EM FILMES DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM BOLHAS DE AR. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

3. CARRINHO DE MÃO



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE PARA 120KG. COM PNEU TIPO CÂMARA, ARO 8 ", DIÂMETRO DO PNEU 3.5/8". COM CAÇAMBA EM AÇO PINTADO. DIMENSÕES, ALTURA: 370MM, LARGURA: 370MM, PROFUNDIDADE 92CM, ESPESSURA 1MM. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

4. CARRINHO DESBOBINADOR



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARRINHO DESBOBINADOR REFORÇADO PARA FITAS PLÁSTICAS DE ARQUEAR, COMPATÍVEL COM FITA DE ARQUEAR DE POLIPROPILENO DE DIMENSÕES 10MM X 0,65MM X 2200M. PESO MÁXIMO DE CARGA: 20KG. FABRICADO EM AÇO CARBONO 1010/1020 E REVESTIDO DE PINTURA ELETROESTÁTICA. POSSUIR PORTA SELOS, SISTEMA DE FRENAGEM PARA A BOBINA DA FITA E GUIA LATERAL. SUPORTAR O DIÂMETRO MÁXIMO DE 400MM. DIMENSÕES: 1000MM X 400MM X 550MM. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

5. CARRINHO TIPO ARMAZÉM CARGA E DESCARGA 200KG



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZÉM CARGA E DESCARGA COM CAPACIDADE PARA 200KG. COM DUAS RODAS PNEUMÁTICAS COM CÂMARA, MONTADA NO EIXO FIXO. FABRICADO EM AÇO CARBONO. DIMENSÕES APROXIMADAS, ALTURA: 1138MM, LARGURA: 612MM, COMPRIMENTO: 550MM, DIMENSÃO DA BASE 216MM X 362MM. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

6. CARRINHO TIPO ARMAZÉM CARGA E DESCARGA 400KG



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZÉM CARGA E DESCARGA COM CAPACIDADE PARA 400KG. COM DUAS RODAS PNEUMÁTICAS COM CÂMARA, MONTADA NO EIXO FIXO. FABRICADO EM AÇO CARBONO. DIMENSÕES APROXIMADAS, ALTURA: 1450MM, LARGURA: 300MM, COMPRIMENTO: 450MM, DIMENSÃO DA BASE 216MM X 362MM. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

7. CARRINHO TIPO ARMAZÉM CARGA E DESCARGA 500KG



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZÉM CARGA E DESCARGA COM CAPACIDADE PARA 500KG. COM DUAS RODAS PNEUMÁTICAS COM CÂMARA, MONTADA NO EIXO FIXO, ESTRUTURA TUBULAR. FABRICADO EM AÇO CARBONO. CORES CINZA, VERDE, AZUL E PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS, ALTURA: 1470MM, DIMENSÃO DA BASE 0,40 cm x 0,50 cm. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

8. CARRINHO TIPO PLATAFORMA COM GRADE 800 KG



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA COM GRADE COM CAPACIDADE PARA 800KG. CORES CINZA E AZUL. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPRIMENTO 2,00M, LARGURA 0,60CM, ALTURA 1,00M, COMPOSTO DE 04 (QUATRO) RODAS PNEUMÁTICAS (PNEU E CÂMARA), COM DUAS ABAS NA FRENTE E ATRÁS, SISTEMA 5ª RODA. ESTRUTURA TUBULAR EM CHAPA DE AÇO OU DE MADEIRA. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

9. CARRINHO TIPO PLATAFORMA SEM ABAS LATERAIS 500 KG



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA. SEM ABAS LATERAIS. COM CAPACIDADE PARA 500KG. CORES VERDE, VERMELHA E CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS COMPRIMENTO 1,20M, LARGURA 0,80CM, ALTURA 1,00M, COMPOSTO DE 04 (QUATRO) RODAS POLIURETANO (MACIÇAS). ESTRUTURA TUBULAR EM CHAPA DE AÇO. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

11. ESCADA ARTICULADA



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ESCADA ARTICULADA DE ALUMÍNIO COM 12 (DOZE) DEGRAUS. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE

12. EXTENSÃO COM CARRETEL



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

EXTENSÃO COM CARRETEL COM 50 METROS DE EXTENSÃO DE CABO. CABO FABRICADO EM POLIPROPILENO MEDINDO 3MM X 2,5MM. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

13. FITA DE ARQUEAR



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FITA DE ARQUEAR FABRICADA COM RESINA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES, LARGURA: 10MM, COMPRIMENTO: 2200M, ESPESSURA: 0,65MM, ALONGAMENTO: 22%, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 19KGF/MM², PESO DO ROLO 9,4 KG. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

14. FITA MÉTRICA



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FITA MÉTRICA EMBORRACHADA 5M COM PONTA IMANTADA. DIMENSÕES: 200MM X 100MM. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

15. FIVELA PLÁSTICA



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FIVELA PLÁSTICA COMPATÍVEL COM FITA DE ARQUEAR DE POLIPROPILENO DE MEDIDAS 10MM X 0,65MM X 2200M. MATERIAL DE FABRICAÇÃO POLIPROPILENO VIRGEM. UNIDADE DE COMPRA MILHAR. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

16. LONA PLÁSTICA




Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LONA PLÁSTICA. 200 MICRAS. ROLO DE 8M X 50M. FABRICADO EM PLÁSTICO. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

17. MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO. FABRICADO A PARTIR DA EXPANSÃO DE CÉLULAS DE POLIETILENO. DIMENSÕES, 1,2M X 6MM X 50M. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

18. MANTA DE PROTEÇÃO



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MANTA DE PROTEÇÃO TIPO COBERTOR, PRODUZIDO COM FIBRAS TÊXTEIS RECICLADAS, TAMANHO CASAL. GRAMATURA 320G/M². COMPOSIÇÃO: FIBRAS TÊXTEIS DIVERSAS, PODENDO CONTER ALGODÃO, POLIÉSTER, POLIPROPILENO, VISCOSE, POLIAMIDA, ACRÍLICOS, MALHA ACRÍLICA. DIMENSÕES: 1,90M X 1,60M. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

20. RODA DE BORRACHA MÉDIA



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

RODA DE BORRACHA MÉDIA. DIMENSÕES, DIÂMETRO DA RODA 8 POL.-203 MM, LARGURA DA RODA: 49MM. DIÂMETRO DO EIXO DA RODA: 20MM, CAPACIDADE DE CARGA: 180KG. FABRICADO EM BORRACHA. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

21. RODA PARA CARRO DE MÃO



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

RODA PARA CARRO DE MÃO COMPLETA COM PNEU MACIÇO. MEDIDAS APROXIMADAS, DIÂMETRO EXTERNO DA RODA COMPLETA: 365MM, DIÂMETRO DO FURO DA RODA: 1''. LARGURA DO PNEU: 70,8MM. ALTURA DO PNEU: 95MM. CAPACIDADE DE CARGA: 100KG. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

22. SUPORTE PARA FITA LARGA APLICADOR



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SUPORTE PARA FITA APLICADO DISPENSADOR FITA LARGA 50MM. CORPO DO APLICADOR EM MATERIAL METÁLICO, CABO EM PLÁSTICO REFORÇADO E ROLO EM BORRACHA E PLÁSTICO. DIMENSÕES: 250MM X 150MM X 90MM. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.

23. TENSIONADOR DE FITA



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TENSIONADOR DE FITA COMPATÍVEL COM FITA DE ARQUEAR DE POLIPROPILENO DE 10MM. FABRICADO COM LIGA DE AÇO DE BAIXO CARBONO. DIMENSÕES, LARGURA DA FITA SUPORTADA 10MM, ESPESSURA DA FITA: 0,4MM A 1MM, DIMENSÕES EXTERNAS: 265MM X 70MM X 140MM, PESO DE 1,4KG. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE.