

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2026**

OBJETO: Registro de preços visando eventual aquisição de NOBREAKS E RÉGUAS DE TOMADAS, destinados à alimentação dos ativos presente nos racks de informática, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará

Data de Abertura de Proposta: 20/07/2026 às 10:00 horas (Horário de Brasília).

Início da Sessão de Disputa de Preços: 20/07/2026 às 10:00 horas (Horário de Brasília).

Processo SEI: 8506319-37.2026.8.06.0000

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. B2W ASSESSORIA DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 7. FG VENDAS LOCACAO E SERVICOS LTDA |
| 2. VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 8. A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
| 3. COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 9. SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 4. PROLIN LTDA | 10. SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA |
| 5. J V B COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| 6. M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | |

LOTE 1 (Processo SEI nº 8520220-75.2026.8.06.0000)

Item	Descrição técnica	Marca/ Modelo	Unid. de medida	QTD	Valor unitário	Valor total
1	Nobreak on-line de dupla conversão com montagem reversível torre/rack, com potência de 3000VA/2700W; Tipo de alimentação: monofásica 2p+t (F+N+T); tensão: 220v (entrada 220v e saída 220v); Correção do fator de potência da entrada: 0,99; Frequência: 60hz; Faixa de frequência admissível na entrada: 56 a 64hz (+/- 0,5hz em 60hz); Faixa de frequência na saída: +/- 0,1%; Conexão de entrada através de cabo de alimentação 20A com plug padrão brasileiro NBR14136; Fator de potência da saída: 0,9; regulação da tensão de saída de +/-1% (versão 220v); Forma de onda no inversor: senoidal pura; Distorção harmônica total (thd) menor ou igual a 3% para carga linear e 6% para carga não linear; Conexão de saída com 4 (quatro) tomadas padrão brasileiro NBR14136 10A; Rendimento no modo rede a 100% da carga: superior a 92% (220v); Possui modo econômico e auto teste (função ECO), com rendimento em modo online superior a 92% (220v) — atendimento declarado pelo fabricante conforme Declaração anexa; Tempo de transferência rede/bateria: 0ms (zero); Possui transferência automática para by-pass em caso de sobrecarga do nobreak, com proteção eletrônica e por	TS SHARA 3000Va 6804	UNIDADE	267	R\$ 5.327,85	R\$1.422.535,95

	disjuntor rearmável; Tipo de bateria interna utilizada: 6 (seis) baterias seladas vrla 12v/9Ah inclusas, com troca a quente (hot swap) frontal; Display LCD para visualização e programação dos principais parâmetros de rede; Altura ocupada para fixação no modo rack: 2u (86,5mm de altura x 440mm de largura x 600mm de comprimento); Faixa de temperatura permitida de operação: 0-40°C; Faixa de umidade relativa do ar para operação: 0 a 95% (sem condensação); Nível de ruído máximo a 1m de distância: 50db; Autonomia superior a 20 minutos a 25% da carga, utilizando exclusivamente as 6 baterias internas vrla 12v/9Ah (sem utilização de baterias externas); Religamento automático no retorno da rede; Fornecido com kit de comunicação SNMP (conexão ETHER-NET RJ45) para gerenciamento remoto, com comunicação adicional via RS-232 (DB9) e USB; Fornecido com os kits necessários para a montagem tipo rack e torre; Atende as normas IEC/EN 62040-1 (uninterruptible power systems (ups) - part 1: safety requirements) e IEC/EN 62040-2 (uninterruptible power systems (ups) – part 2: electromagnetic compatibility (emc) requirements), além de IEC/EN 60950-1, NBR ISO 9001:2008 e IEC 61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 e 4-8.					
2	Régua de tomadas com 12 (doze) tomadas para montagem padrão rack 19 polegadas – 1U; Fabricada em chapa de aço sae 1010 ou 1020 com proteção contra corrosão; Pintura epoxi-pó texturizado na cor preta; Padrão NBR 1413610a/250v; Comprimento mínimo do cabo 2,5m e 3x1,00mm²; Plug 10a NBR14136. Será fornecido com kit porca e gaiola para fixação no rack. Possui certificação INMETRO.	FIOLUX 1CABORACK1 2C3M	UNIDADE	267	R\$ 95,33	R\$ 25.453,11
VALOR TOTAL						R\$ 1.447.989,06

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

B2W INFORMATICA LTDA – EPP, (CNPJ: 31.495.962/0002-73), vencedora do lote 1 com o valor de **R\$ 1.447.989,06** (um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

Encerrado o Lote 1 do Pregão Eletrônico N.º 011/2026, declarado o seu vencedor, e não ocorrendo qualquer ilegalidade a defeituar o procedimento, submeto-o ao Excelentíssimo Desembargador Presidente para a devida homologação e, conforme conveniência, adjudicação do objeto ao vencedor.

Fortaleza, data da última assinatura registrada no sistema.

Pregoeiro(a) do TJCE

DECISÃO DO PRESIDENTE

Antes, à Consultoria Jurídica, para exame.
Fortaleza, data da última assinatura registrada no sistema.

Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Nada obsta à homologação do resultado da licitação e, conseqüentemente, a adjudicação do objeto ao vencedor.

À douta Presidência.

D.s.

Cristhian Sales do Nascimento Rios
Consultor Jurídico da Presidência

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2026**

OBJETO: Registro de preços visando eventual aquisição de NOBREAKS E RÉGUAS DE TOMADAS, destinados à alimentação dos ativos presente nos racks de informática, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará

Data de Abertura de Proposta: 20/07/2026 às 10:00 horas (Horário de Brasília).

Início da Sessão de Disputa de Preços: 20/07/2026 às 10:00 horas (Horário de Brasília).

Processo SEI: 8506319-37.2026.8.06.0000

1. B2W ASSESSORIA DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

2. VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

3. COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

4. PROLIN LTDA

5. J V B COMERCIO E SERVICOS LTDA

6. M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA

7. FG VENDAS LOCACAO E SERVICOS LTDA

8. A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

9. SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA

10. SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA

LOTE 1 (Processo SEI nº 8520220-75.2026.8.06.0000)

Item	Descrição técnica	Marca/ Modelo	Unid. de medida	QTD	Valor unitário	Valor total
1	Nobreak on-line de dupla conversão com montagem reversível torre/rack, com potência de 3000VA/2700W; Tipo de alimentação: monofásica 2p+t (F+N+T); tensão: 220v (entrada 220v e saída 220v); Correção do fator de potência da entrada: 0,99; Frequência: 60hz; Faixa de frequência admissível na entrada: 56 a 64hz (+/- 0,5hz em 60hz); Faixa de frequência na saída: +/- 0,1%; Conexão de entrada através de cabo de alimentação 20A com plug padrão brasileiro NBR14136; Fator de potência da saída: 0,9; regulação da tensão de saída de +/-1% (versão 220v); Forma de onda no inversor: senoidal pura; Distorção harmônica total (thd) menor ou igual a 3% para carga linear e 6% para carga não linear; Conexão de saída com 4 (quatro) tomadas padrão brasileiro NBR14136 10A; Rendimento no modo rede a 100% da carga: superior a 92% (220v); Possui modo econômico e auto teste (função ECO), com rendimento em modo online superior a 92% (220v) — atendimento declarado pelo fabricante conforme Declaração anexa; Tempo de transferência rede/bateria: 0ms (zero); Possui transferência automática para by-pass em caso de sobrecarga do nobreak, com proteção eletrônica e por disjuntor rearmável; Tipo de bateria interna utilizada: 6 (seis) baterias seladas vrla 12v/9Ah inclusas, com troca a quente (hot	TS SHARA 3000Va 6804	UNIDADE	267	R\$ 5.327,85	R\$1.422.535,95

	swap) frontal; Display LCD para visualização e programação dos principais parâmetros de rede; Altura ocupada para fixação no modo rack: 2u (86,5mm de altura x 440mm de largura x 600mm de comprimento); Faixa de temperatura permitida de operação: 0-40°C; Faixa de umidade relativa do ar para operação: 0 a 95% (sem condensação); Nível de ruído máximo a 1m de distância: 50db; Autonomia superior a 20 minutos a 25% da carga, utilizando exclusivamente as 6 baterias internas vrla 12v/9Ah (sem utilização de baterias externas); Religamento automático no retorno da rede; Fornecido com kit de comunicação SNMP (conexão ETHERNET RJ45) para gerenciamento remoto, com comunicação adicional via RS-232 (DB9) e USB; Fornecido com os kits necessários para a montagem tipo rack e torre; Atende as normas IEC/EN 62040-1 (uninterruptible power systems (ups) - part 1: safety requirements) e IEC/EN 62040-2 (uninterruptible power systems (ups) – part 2: electromagnetic compatibility (emc) requirements), além de IEC/EN 60950-1, NBR ISO 9001:2008 e IEC 61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 e 4-8.					
2	Régua de tomadas com 12 (doze) tomadas para montagem padrão rack 19 polegadas – 1U; Fabricada em chapa de aço sae 1010 ou 1020 com proteção contra corrosão; Pintura epoxi-pó texturizado na cor preta; Padrão NBR 1413610a/250v; Comprimento mínimo do cabo 2,5m e 3x1,00mm²; Plug 10a NBR14136. Será fornecido com kit porca e gaiola para fixação no rack. Possui certificação INMETRO.	FIOLUX 1CABORACK1 2C3M	UNIDADE	267	R\$ 95,33	R\$ 25.453,11
VALOR TOTAL						R\$ 1.447.989,06

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

B2W INFORMATICA LTDA – EPP, (CNPJ: 31.495.962/0002-73), vencedora do lote 1 com o valor de **R\$ 1.447.989,06** (um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

Homologo o lote 1 do Pregão Eletrônico nº 011/2026 e adjudico o seu objeto à vencedora, **B2W INFORMATICA – EPP, (CNPJ: 31.495.962.0002-73)**, que deve ser convocada para assinatura da Ata de Registro de Preços.

Fortaleza, data da última assinatura registrada no sistema.

Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ