

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2026**

OBJETO: Registro de preços visando eventual aquisição de NOBREAKS E RÉGUAS DE TOMADAS, destinados à alimentação dos ativos presente nos racks de informática, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará

Data de Abertura de Proposta: 20/07/2026 às 10:00 horas (Horário de Brasília).

Início da Sessão de Disputa de Preços: 20/07/2026 às 10:00 horas (Horário de Brasília).

Processo SEI: 8506319-37.2026.8.06.0000

1. B2W ASSESSORIA DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

2. PROLIN LTDA

3. G.STRITH ENERGIA LTDA

4. M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA

5. FG VENDAS LOCACAO E SERVICOS LTDA

6. A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

7. SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA

8. SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA

LOTE 2 (Processo SEI nº 8520221-56.2026.8.06.0000)

Item	Descrição técnica	Marca /Modelo	Unid. de medida	QTD	Valor unitário	Valor total
1	Nobreak on-line de dupla conversão com montagem reversível torre/rack, com potência de 3000VA/2700W; Tipo de alimentação: monofásica 2p+t (F+N+T); tensão: 220v (entrada 220v e saída 220v); Correção do fator de potência da entrada: 0,99; Frequência: 60hz; Faixa de frequência admissível na entrada: 56 a 64hz (+/- 0,5hz em 60hz); Faixa de frequência na saída: +/- 0,1%; Conexão de entrada através de cabo de alimentação 20A com plug padrão brasileiro NBR14136; Fator de potência da saída: 0,9; regulação da tensão de saída de +/- 1% (versão 220v); Forma de onda no inversor: senoidal pura; Distorção harmônica total (thd) menor ou igual a 3% para carga linear e 6% para carga não linear; Conexão de saída com 4 (quatro) tomadas padrão brasileiro NBR14136 10A; Rendimento no modo rede a 100% da carga: superior a 92% (220v); Possui modo econômico e auto teste (função ECO), com rendimento em modo online superior a 92% (220v) — atendimento declarado pelo fabricante conforme Declaração anexa; Tempo de transferência rede/bateria: 0ms (zero); Possui transferência automática para by-pass em caso de sobrecarga do nobreak, com proteção eletrônica e por disjuntor rearmável; Tipo de bateria interna utilizada: 6 (seis) baterias seladas vrla 12v/9Ah inclusas, com troca a quente (hot swap) frontal; Display LCD para visualização e programação dos principais parâmetros de rede; Altura ocupada para fixação no modo rack: 2u (86,5mm de altura x 440mm de largura x 600mm de comprimento); Faixa de temperatura permitida de operação: 0-40°C; Faixa de umidade relativa do ar para operação: 0 a 95% (sem condensação); Nível	TS SHARA 3000Va 6804	UNIDADE	88	R\$ 5.327,85	R\$ 468.850,80

	de ruído máximo a 1m de distância: 50db; Autonomia superior a 20 minutos a 25% da carga, utilizando exclusivamente as 6 baterias internas vrla 12v/9Ah (sem utilização de baterias externas); Religamento automático no retorno da rede; Fornecido com kit de comunicação SNMP (conexão ETHERNET RJ45) para gerenciamento remoto, com comunicação adicional via RS-232 (DB9) e USB; Fornecido com os kits necessários para a montagem tipo rack e torre; Atende as normas IEC/EN 62040-1 (uninterruptible power systems (ups) - part 1: safety requirements) e IEC/EN 62040-2 (uninterruptible power systems (ups) – part 2: electromagnetic compatibility (emc) requirements), além de IEC/EN 60950-1, NBR ISO 9001:2008 e IEC 61000-4-2, 4-3, 4-4, 4- 5, 4-6 e 4-8.					
2	Régua de tomadas com 12 (doze) tomadas para montagem padrão rack 19 polegadas – 1U; Fabricada em chapa de aço sae 1010 ou 1020 com proteção contra corrosão; Pintura epoxi-pó texturizado na cor preta; Padrão NBR 1413610a/250v; Comprimento mínimo do cabo 2,5m e 3x1,00mm²; Plug 10a NBR14136. Será fornecido com kit porca e gaiola para fixação no rack. Possui certificação INMETRO.	FIOLUX 1CABORACK1 2C3M	UNIDADE	88	R\$ 95,33	R\$ 8.389,04
VALOR TOTAL						R\$ 477.239,84

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

B2W INFORMATICA LTDA – EPP, (CNPJ: 31.495.962/0002-73), vencedora do lote 2 com o valor de **R\$ 477.239,84** (quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Encerrado o Lote 2 do Pregão Eletrônico N.º 011/2026, declarado o seu vencedor, e não ocorrendo qualquer ilegalidade a defeituar o procedimento, submeto-o ao Excelentíssimo Desembargador Presidente para a devida homologação e, conforme conveniência, adjudicação do objeto ao vencedor.

Fortaleza, data da última assinatura registrada no sistema.

Pregoeiro(a) do TJCE

DECISÃO DO PRESIDENTE

Antes, à Consultoria Jurídica, para exame.
Fortaleza, data da última assinatura registrada no sistema.

Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Nada obsta à homologação do resultado da licitação e, conseqüentemente, a adjudicação do objeto ao vencedor.

À douta Presidência.

D.s.

Cristhian Sales do Nascimento Rios
Consultor Jurídico da Presidência

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2026**

OBJETO: Registro de preços visando eventual aquisição de NOBREAKS E RÉGUAS DE TOMADAS, destinados à alimentação dos ativos presente nos racks de informática, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará

Data de Abertura de Proposta: 20/07/2026 às 10:00 horas (Horário de Brasília).

Início da Sessão de Disputa de Preços: 20/07/2026 às 10:00 horas (Horário de Brasília).

Processo SEI: 8506319-37.2026.8.06.0000

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. B2W ASSESSORIA DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 5. FG VENDAS LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA |
| 2. PROLIN LTDA | 6. A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
| 3. G.STRITH ENERGIA LTDA | 7. SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 4. M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | 8. SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA |

LOTE 2 (Processo SEI nº 8520221-56.2026.8.06.0000)

Item	Descrição técnica	Marca /Modelo	Unid. de medida	QTD	Valor unitário	Valor total
1	Nobreak on-line de dupla conversão com montagem reversível torre/rack, com potência de 3000VA/2700W; Tipo de alimentação: monofásica 2p+t (F+N+T); tensão: 220v (entrada 220v e saída 220v); Correção do fator de potência da entrada: 0,99; Frequência: 60hz; Faixa de frequência admissível na entrada: 56 a 64hz (+/- 0,5hz em 60hz); Faixa de frequência na saída: +/- 0,1%; Conexão de entrada através de cabo de alimentação 20A com plug padrão brasileiro NBR14136; Fator de potência da saída: 0,9; regulação da tensão de saída de +/-1% (versão 220v); Forma de onda no inversor: senoidal pura; Distorção harmônica total (thd) menor ou igual a 3% para carga linear e 6% para carga não linear; Conexão de saída com 4 (quatro) tomadas padrão brasileiro NBR14136 10A; Rendimento no modo rede a 100% da carga: superior a 92% (220v); Possui modo econômico e auto teste (função ECO), com rendimento em modo online superior a 92% (220v) — atendimento declarado pelo fabricante conforme Declaração anexa; Tempo de transferência rede/bateria: 0ms (zero); Possui transferência automática para by-pass em caso de sobrecarga do nobreak, com proteção eletrônica e por disjuntor rearmável; Tipo de bateria interna utilizada: 6 (seis) baterias seladas vrla 12v/9Ah inclusas, com troca a quente (hot swap) frontal; Display LCD para visualização e programação dos principais parâmetros de rede; Altura ocupada para fixação no modo rack: 2U (86,5mm de altura x 440mm de largura x 600mm de comprimento); Faixa de temperatura permitida de operação: 0-40°C; Faixa de umidade relativa do ar para operação: 0 a 95% (sem condensação); Nível de ruído máximo a 1m de distância: 50db; Autonomia superior a 20 minutos a 25% da carga, utilizando exclusivamente as 6 baterias internas vrla 12v/9Ah (sem utilização de baterias externas); Religamento automático no retorno da rede; Fornecido com kit de comunicação SNMP (conexão ETHERNET RJ45) para gerenciamento remoto, com comunicação adicional via RS-232 (DB9) e USB; Fornecido com os kits necessários para a montagem tipo rack e torre; Atende as normas IEC/EN 62040-1 (uninterruptible power systems (ups) - part 1: safety requirements) e IEC/EN 62040-2 (uninterruptible power systems (ups) - part 2: electromagnetic	TS SHARA 3000Va 6804	UNIDADE	88	R\$ 5.327,85	R\$ 468.850,80

	compatibility (emc) requirements), além de IEC/EN 60950-1, NBR ISO 9001:2008 e IEC 61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 e 4-8.					
2	Régua de tomadas com 12 (doze) tomadas para montagem padrão rack 19 polegadas – 1U; Fabricada em chapa de aço sae 1010 ou 1020 com proteção contra corrosão; Pintura epoxi-pó texturizado na cor preta; Padrão NBR 1413610a/250v; Comprimento mínimo do cabo 2,5m e 3x1,00mm²; Plug 10a NBR14136. Será fornecido com kit porca e gaiola para fixação no rack. Possui certificação INMETRO.	FIOLUX 1CABORACK1 2C3M	UNIDADE	88	R\$ 95,33	R\$ 8.389,04
VALOR TOTAL						R\$ 477.239,84

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

B2W INFORMATICA LTDA – EPP, (CNPJ: 31.495.962/0002-73), vencedora do lote 2 com o valor de **R\$ 477.239,84** (quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Homologo o lote 2 do Pregão Eletrônico nº 011/2026 e adjudico o seu objeto à vencedora, **B2W INFORMATICA – EPP, (CNPJ: 31.495.962.0002-73)**, que deve ser convocada para assinatura da Ata de Registro de Preços.

Fortaleza, data da última assinatura registrada no sistema.

**Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ**